

# Tuinpoorten

Technische Fiche



- \* Eenvoudig
- \* Economisch

Gemakkelijk, praktisch, representatief en aantrekkelijk geprijsd. Gezien deze eigenschappen is het geen wonder dat deze draaipoort bijzonder in trek is, met name bij particulieren, dierenweiden maar ook bij tuinen. De enkele en dubbele draaipoorten hebben een stalen ingelaste gaasmat en zijn geschikt voor jarenlang intensief gebruik. De enkele tuinpoort wordt hoofdzakelijk toegepast als loopdoorgang en de dubbele is een oplossing voor grotere doorgangen.

## Toepassingen

Particuliere sector - bedrijfsgebouwen - scholen - sport & recreatie - tuin & landschap



# Tuinpoorten

Technische Fiche



## Matentabel

De tuinpoorten zijn verkrijgbaar in hoogtes 1000, 1250, 1500, 1800, 2000mm

Alle maten in mm

Enkele tuinpoort		Hoogte 1000 t.e.m 2000	
Breedte	Afmeting tussen de palen	Scharnierpaal	Aanslagpaal
1000	1050	Ø60	Ø60
1200	1250	Ø60	Ø60
1500	1550	Ø76	Ø60
2000	2050	Ø76	Ø60

Dubbele tuinpoort		Hoogte 1000 t.e.m 2000
Breedte	Afmeting tussen de palen	Scharnierpalen
2000	2060	Ø76
2500	2560	Ø76
3000	3060	Ø76
4000	4060	Ø76

Opties : Muuscharnieren, sluitstuk

## Technische specificaties

- \* Staanders in koker 40/40mm
- \* Liggers in koker 35/35mm
- \* Vulling: ingelast gaasmat maaswijdte 50/50mm, draaddikte 5mm
- \* Ronde palen Ø60x2mm of Ø76x2mm
- \* Paallengte is geplaatst + 70cm
- \* Polyamide locinox slot met dag- en nachtsluiting, geprofileerde cilinder, inclusief 3 sleutels
- \* Regelbare inox scharnieren

## Hang en sluitwerk



## Kleurstellingen

Warmbad verzinkt en gepoedercoat

De tuinpoorten zijn standaard te verkrijgen in de kleuren RAL 6005 (mosgroen) en RAL 9005 (zwart)

RAL 6005

RAL 9005

## Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna de coating ontstaat.

